



Street Light

Référence: LX-SL-POLEX-300W

Matériau : Aluminium

Durée de vie : >50000Heures(Ta=30°C@L70)



Caractéristiques Electriques

Puissance : 300 W

Alimentation : AC 100-240V / 100-277V / 277-480V

Fréquence : 50-60HZ

Facteur de Puissance : > 0,92

Indice de protection : IP 65

Temperature : -30°C to +50°C

Humidité : 15-90%RH

Protection contre les surtensions : 2kV ligne-ligne, 4kV ligne de terre

Option dimmable : Oui

Class : I

Caractéristiques de la LED

Marque de LED : Nichia

Flux Lumineux : 42 000 Lm

Efficacité Lumineuse : 135lm/W / 155lm/W

Température de couleur : 3000K, 4000K, 5000K

Indice de rendu de couleur : >Ra70,>Ra80

Autre

Dimension : 703×322×143mm
(27.68"×12.68"×5.63")

Poids : 9.2±0.3kg
(20.28±0.66Lbs)

Installation multiple



support en forme-U



Support de tige droit



Support de tige rond



Support mural

10KV Protection contre les surtensions

PoleX vient standard avec 10KV pour la protection dans les zones sujettes aux surtensions.



Accessoires



Slip-Fitter



Straight-Arm



U-Support



ST-Capteur de luminosité