



Street Light

Référence: LX-SL-SMOOTHX-30W

Materiau : Aluminum/ Lentille optique en verre trempé et polycarbonate

Durée de vie : >200,000Heures(Ta=30°C@L70)



Caractéristiques Electriques

Puissance : 30 W

Alimentation : AC 100-240V / 100-277V

Fréquence : 50-60HZ

Facteur de Puissance : > 0,90

Indice de protection : IP 66

Temperature : -30°C to +50°C (-22°F to +122°F)

Humidité : 15-90%RH

Protection contre les surtensions : 6kV ligne-ligne, 12kV ligne de terre

Contrôle intelligent : Contrôle de la lumière du jour (On/Off)

Option dimmable : Dimmable et non dimmable

Class : I

Caractéristiques de la LED

Marque de LED : Nichia

Flux Lumineux : 3 900 Lm

Efficacité Lumineuse : 130Lm/W

Température de couleur : 4000K (3000K, 5000K optionnel)

Indice de rendu de couleur : >Ra70,>Ra80

Autre

Dimension : 649x272x179mm
(25.55"x10.71"x7.05")


Poids : 5.9±0.3kg
(13.01± 0.66Lbs)

Options de montage

Horizontal

Verticale

Angle Adjustable



SMART STRUCTURE FACILE À MAINTENIR

RETROFIT DE LUMIÈRES DE RUE LED

CONTRÔLE PHOTOCELLULAIRE



Accessoires



34mm

42mm

60mm

76mm

Montage Mural

